

Fräsmotor

# FM 1000 PV-WS

## YBS BASKI VE AMBALAJ SANAYİİ AŞ

Kemalpaşa Mah. 7407 Sk No-4B Blok Pınarbaşı 35060-Bornova -İzmir- Türkiye

www.ybsetiket.com e-mail: info@ybsetiket.com celik@ybsetiket.com emre@welmaet.de  
Tel:0090 232 886 64 64 fax:0090 232 886 63 64



İkisi bir arada( Duo-In): Motorun devri potansiyometreden ister manuel Motor içine Monte edilmiş Kart üzerinden cnc kontrol kartına bağlanarak Mach3 ile kullanılır.



Rapidfix-Erkekli Dişili Bilgisayar Kablosu Motora Elektrik bağlanmasını kolaylaştırır.



FM 1000 PV çok sessiz çalışır.Çalışma esnasındaki gürültüsü 71 dB (A)



MAFELL Freze ve Taşlama Motorları üst derece kalite kontrollardan geçirildikten sonra Oberndorf Almanyada üretilirler.Her motor üretildikten sonra Deneme kabinlerinde denendikten sonra anbalajlanıp sevkedilirler.Böylelikle uzun zaman dayanırlar

### Üretim Özellikleri

- Extrem sessiz
- Çakı sökmek için Milsabitlenmesi
- Made in Germany
- Aşırı yük LED göstergesi

### Kullanıldığı Yerler

- Model yapımı Kalıp imalatı , Formen, Reklam , Gravur, Kuyumculukta , Elektronik, Taş- işlemede
- Ideal Portal-Masa üstü Freze Makinaları, Taşlama ve kesim işleri özellikle eğri millerin işlenmesinde
- Tahta Metall Sentetik Styropor ve Taş işlemelerinde


### Üretim-İmalat

MAFELL FM 1000 ile sınıfında Made in Germany olarak yeni bir motor daha geliştirmiştir. En ufak detayına kadar üretiminde düşünülen bu Motor yüksek kalite standartları ile sınıfının en iyilerinden olmuştur Her iş için Devri ayarlanabilir.Çok sessiz salgsız ve titreşimsiz çalışır. Labirint şeklinde imal edilen keçeler sistemi Motorun milini ve yataklarını en ufak Partikellerden Tozlardan korur

İYBS-MAFELL-Yetkili Satıcısı

Motorun Rotoru ve Mili tek Parçadan Yapılmış olup tekparça Balansı alınmıştır.Çakının takıldığı konikteki Salgı 0.01 mm yani 10 Mikron dur.Dolayısı ile 4000-25000 Devir/dak Çakı kırılmaları ve kaymaları en az düzeydedir

Patetlenmiş takımsız hızlı takım değiştirme ünitesi hızlı çakı değiştirmek için büyük kolaylıktır



**YENİ**

### Teknik Değerler

### 1000 PV-WS

Motor Gücü	1.000 W
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Devir Sayısı	4.000 – 25.000 1/min
Portal uçları 4lü	M8 / 4-pol.
PV-için Enerji	8 - 56 V
Hız ucu	0 - 10 V
Bağlantı civata adedi ve ebadı	6 x M6
Ölçüler L x B x H Ebatlar	280 x 92 x 85 mm
Seçilecek çakı ebadı	8 mm
gürültü işiddeti	71 dB (A)
Ağırlık	2,8 kg

### Motor Tipi

Freze Motoru **FM 1000 PV-WS**

**9M0301**

### Sevkiyatla Birlikte içidekiler

1 Kablo 0,75 + 4 m /1 Kabel 0,75 + 4 m

### Exstralar Çakılar Pensler ve Pens Somunları

Çakı Burcu Taşlanmış/Reduzierhülse (geschliffen) 3mm	207944
Çakı Burcu Taşlanmış/Reduzierhülse (geschliffen) 1.8"(3.175mm) Çakı Burcu	207945
Taşlanmış/Reduzierhülse (geschliffen) 4mm	207949
Çakı Burcu Taşlanmış/Reduzierhülse (geschliffen) 6mm	207946

Pens adaptörü&PensSomunu **OZ** Spannzangenadapter&Überwurmmutter **OZ** 207943  
Pens adaptörü&PensSomunu **ER16** Spannzangenadapter &Überwurmmutter **ER16** 208103

PV-elektronik kablo M8/4pol 5M 208311  
**ER16** kullanırken n(max)=16000 U/min devri geçmeyiniz

MAFELL-AG Türkiye FM distribütörü YBS Baskı ve Anbalaj sanayii AŞ  
0090 232 886 64 64